

## Montaż deski elewacyjnej

- 1 Potrzebne narzędzia: klej do imitacji deski, paca, szpachelka, paca zębata 4mm, czyste wiadro, gąbka, pędzel, silikonowa farba podkładowa, lazura do drewna.



- 2 Przy deskowaniu częściowym odciąć poziomą linią miejsce klejenia deski od którego zaczynamy.



- 3 Nałożyć klej pacą na ścianę. W ten sposób utworzyć powierzchnię klejenia ok. 2m<sup>2</sup>. Następnie zaciągnąć nałożony klej zębatą stroną pacy, ruchem od dołu do góry.



- 4 Dokładnie dokleić i wyrównać przyklejoną powierzchnię „deski” przyklepując szeroką pacą. Następnie miejsca łączeń dokładnie przetrzeć mokrą gąbką tworząc gładką powierzchnię styku. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 8-12 godz.



- 5 Przyłożyć imitację deski do ściany i delikatnie docisnąć. W razie potrzeby można



- 6 Dociąć żądaną długość „deski” nożem, następnie przyłożyć do miejsca klejenia i docisnąć do deski poniżej wyciskając klej w miejscu łączenia. W ten sposób utworzyć deskowaną powierzchnię ok. 2m<sup>2</sup>. Szpachelką zebrać nadmiar kleju z miejsc łączeń.



## Montaż deski elewacyjnej

- 7 Dokładnie dokleić i wyrównać przyklejoną powierzchnię „deski” przyklepując szeroką pacą. Następnie miejsca łączeń dokładnie przetrzeć mokrą gąbką tworząc gładką powierzchnię styku. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 8-12 godz.



- 8 Po wyschnięciu powierzchni pomalować silikonową farbą podkładową, a następnie lazurą do drewna. Zaleca się sprawdzenie koloru ponieważ będzie on zbliżony ale nie identyczny z wzornikiem lazury. Imitacja deski ma inną chłonność niż naturalne drewno. Po wyschnięciu lazury „deska” wiernie imituje naturalne drewno. Jakość powłoki zależy od użytej lazury. Można myć wodą z użyciem detergentów.



Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

[www.styroplast.pl](http://www.styroplast.pl)